



SL183088-A [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1830..-A, без сепаратора, однорядный,
1 борт на наружном кольце, 2 борта на
внутреннем кольце, тип SL18

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	440 mm	Диаметр отверстия
D	650 mm	Наружный диаметр
B	157 mm	Ширина
C _r	3.700.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	6.500.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	600.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	560 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	295 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	166,6 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	503 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	503 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	584 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	584 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	6 mm	Макс. радиус галтели
E	611,4 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	6 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	18 mm	Осевое перемещение
d_1	503 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	584 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений