




SL182916-B-XL [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1829..-B-XL, без сепаратора,
однорядный, 1 борт на наружном кольце,
2 борта на внутреннем кольце, тип SL18

X-life

Техническая информация





Ваш текущий вариант продукта

Design	B	Внутренний вариант B
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	80 mm	Диаметр отверстия
D	110 mm	Наружный диаметр
B	19 mm	Ширина
C_r	94.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	126.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	21.700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	4.050 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	2.220 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,524 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	91,4 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	91 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	98 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	102,5 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели
E	102,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1 mm	Осевое перемещение
d_1	91,4 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	98 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений