



### SL182918-B-XL-C3 [↗](#)

#### Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник  
SL1829..-B-XL, без сепаратора,  
однорядный, 1 борт на наружном кольце,  
2 борта на внутреннем кольце, тип SL18

X-life

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Design	B	Внутренний вариант B
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	90 mm	Диаметр отверстия
D	125 mm	Наружный диаметр
B	22 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	122.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	169.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	27.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	3.550 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	2.050 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	0,801 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	102 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	102 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	110,5 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	115,5 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1,1 mm	Макс. радиус галтели
E	115,8 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1 mm	Осевое перемещение
$d_1$	102 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	110,7 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений