



SL182932-B-XL [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1829..-B-XL, без сепаратора,
однорядный, 1 борта на наружном кольце,
2 борта на внутреннем кольце, тип SL18

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	B	Внутренний вариант B
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	160 mm	Диаметр отверстия
D	220 mm	Наружный диаметр
B	36 mm	Ширина
C_r	350.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	510.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	82.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	1.940 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	1.270 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	3,81 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	179,7 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	179,5 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	200,5 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	207,5 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2 mm	Макс. радиус галтели
E	207,6 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2,5 mm	Осевое перемещение
d_1	179,7 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	200,5 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений