



SL182944-B-XL [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1829..-B-XL, без сепаратора,
однорядный, 1 борт на наружном кольце,
2 борта на внутреннем кольце, тип SL18

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	B	Внутренний вариант B
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	220 mm	Диаметр отверстия
D	300 mm	Наружный диаметр
B	48 mm	Ширина
C _r	650.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.030.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	152.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	1.390 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	840 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	9,616 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	246,3 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	246 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	273 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	282 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2,1 mm	Макс. радиус галтели
E	282,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	3 mm	Осевое перемещение
d_1	246,3 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	273,2 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений