


**SL192315**

Цилиндрический роликоподшипник

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Number of rows	1	Single-row design
----------------	---	-------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	75 mm	Диаметр отверстия
D	160 mm	Наружный диаметр
B	55 mm	Ширина
C _r	405.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	465.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	72.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.800 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	2.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	5,205 kg	Вес



Габаритные размеры

D_1	131,5 mm	Диаметр бортика наружного кольца
$D_{a\ max}$	131,5 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
d_1	101,6 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
$d_{a\ min}$	91 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c\ min}$	101,5 mm	Мин. заплечик вала
F	92,2 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$r_{a\ max}$	2,1 mm	Макс. радиус галтели
r_{min}	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	3,5 mm	Осевое перемещение

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений