




SL192326-TB-XL-BR [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1923, без сепаратора,
самоудерживающийся комплект роликов,
однорядный, 2 борта на наружном кольце,
1 борт на внутреннем кольце, тип SL19

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Number of rows	1	Single-row design
----------------	---	-------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	130 mm	Диаметр отверстия
D	280 mm	Наружный диаметр
B	93 mm	Ширина
C _r	1.260.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.380.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	225.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	1.810 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.040 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	27,8 kg	Вес



Габаритные размеры

D_1	227,9 mm	Диаметр бортика наружного кольца
$D_{a\ max}$	227,5 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
d_1	176 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
$d_{a\ min}$	157,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c\ min}$	176 mm	Мин. заплечик вала
F	157,9 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$r_{a\ max}$	4 mm	Макс. радиус галтели
r_{min}	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	5 mm	Осевое перемещение

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений