


**RSL182217-A**

Цилиндрический роликоподшипник



Цилиндрический роликоподшипник RSL1822, без сепаратора, однорядный, плавающий подшипник, без наружного кольца, 2 борта на внутреннем кольце, тип RSL18

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант сепаратор A
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	85 mm	Диаметр отверстия
E _w	133,21 mm	Outer envelope circle
B	36 mm	Ширина
C _r	255.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	320.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	47.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.850 1/min	Предельная частота вращения
≈m	1,593 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	104,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
X	26 mm	Raceway width



Габаритные размеры

r_{min}	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
d_1	104,5 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
T_K	115,21 mm	Pitch circle

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений