RSL183024-A

Cylindrical roller bearing

Цилиндрический роликоподшипник RSL1830..-XL, без сепаратора, однорядный, плавающий подшипник, без наружного кольца, 2 борта на внутреннем кольце, тип RSL18

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант сепаратор A
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Main Dimensions & Performance Data

d	120 mm	Bore diameter
E_w	167,58 mm	Outer envelope circle
B	46 mm	Width
C_r	295.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	425.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	59.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	2.160 1/min	Limiting speed
≈m	2,39 kg	Bec

Mounting dimensions

$d_{a\,min}$	139 mm	Minimum diameter shaft shoulder
X	26 mm	Raceway width

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте

Dimensions

r_{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
d_1	139 mm	Maximum rib diameter inner ring
T_K	149,58 mm	Pitch circle

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Характеристики

- Fr — Радиальная нагрузка
- Fa — Осевая нагрузка в обоих направлениях
- Смазывание пластичной смазкой
- Смазывание маслом
- Без уплотнений

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте