



RSL182211-A-XL-3S [↗](#)


Цилиндрический роликоподшипник



Цилиндрический роликоподшипник RSL1822..-XL, без сепаратора, однорядный, плавающий подшипник, без наружного кольца, 2 борта на внутреннем кольце, тип RSL18

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	55 mm	Диаметр отверстия
E _w	88,81 mm	Outer envelope circle
B	25 mm	Ширина
C _r	140.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	148.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	25.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	4,350 1/min	Предельная частота вращения
≈m	529,7 g	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	70 mm	Мин. диаметр заплечика вала
X	18 mm	Raceway width

Габаритные размеры

r _{min}	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
d ₁	70 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
T _K	76,81 mm	Pitch circle

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений