

**RSL182228-TB-BR**

Цилиндрический роликоподшипник



Цилиндрический роликоподшипник RSL1822..-XL, без сепаратора, однорядный, плавающий подшипник, без наружного кольца, 2 борта на внутреннем кольце, тип RSL18

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	140 mm	Диаметр отверстия
E _w	221,12 mm	Outer envelope circle
B	68 mm	Ширина
C _r	720.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.000.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	134.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	1.660 1/min	Предельная частота вращения
m	8,424 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	174 mm	Мин. диаметр заплечика вала
X	48 mm	Raceway width

Габаритные размеры

r _{min}	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
d ₁	174 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
T _к	191,52 mm	Pitch circle



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений