



## RSL182309-A-2S [↗](#)

### Цилиндрический роликоподшипник



Цилиндрический роликоподшипник RSL1823, без сепаратора, однорядный, плавающий подшипник, без наружного кольца, 2 борта на внутреннем кольце, тип RSL18

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант сепаратор A
Number of rows	1	Single-row design

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	45 mm	Диаметр отверстия
E <sub>w</sub>	88,32 mm	Outer envelope circle
B	36 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	160.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	163.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	24.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	4.700 1/min	Предельная частота вращения
m	0,812 kg	Вес

### Присоединительные размеры

d <sub>a min</sub>	61 mm	Мин. диаметр заплечика вала
X	24 mm	Raceway width

### Габаритные размеры

r <sub>min</sub>	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
d <sub>1</sub>	61,1 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
T <sub>к</sub>	71,32 mm	Pitch circle



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений