


**SL024940-A-C3**

## Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник SL02...-A, без сепаратора, двухрядный, плавающий подшипник, 0 бортов на наружном кольце (гладкое), 3 борта на внутреннем кольце, тип SL02

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	2	Double-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	200 mm	Диаметр отверстия
D	280 mm	Наружный диаметр
B	80 mm	Ширина
$C_r$	680.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	1.440.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	176.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	1.310 1/min	Limiting speed
$n_{gr}$	820 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	14,812 kg	Вес

## Присоединительные размеры

$d_{c \min}$	230,5 mm	Мин. заплечик вала
$d_{a \min}$	230,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{e \min}$	259 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2,1 mm	Макс. радиус галтели



### Габаритные размеры

$r_{min}$	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	5 mm	Осевое перемещение
C	40 mm	Расстояние до смазочного отверстия
$d_{1 max}$	230,5 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
E	259,34 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца





### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

NNCL4940V	Условное обозначение DIN 5412
-----------	-------------------------------

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений