



SL185024-A-BR-C3-2S [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1850...-A, без сепаратора, двухрядный,
1 борт на наружном кольце, 3 борта на
внутреннем кольце, тип SL18


Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	120 mm	Диаметр отверстия
D	180 mm	Наружный диаметр
B	80 mm	Ширина
C_r	510.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	850.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	119.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	2.160 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	1.530 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	6,485 kg	Вес





Присоединительные размеры

d_c min	138,5 mm	Мин. заплечик вала
d_a min	138,8 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D_a max	161 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r_a max	2 mm	Макс. радиус галтели
r_{a1} max	2 mm	Макс. радиус галтели
D_e min	160,7 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса

Габаритные размеры

r min	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
r_1 min	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	5 mm	Осевое перемещение
C	40 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d_1	138,8 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
D_1 min	160,7 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
E	168,2 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений