



SL185026-A-3S [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1850...-A, без сепаратора, двухрядный,
1 борт на наружном кольце, 3 борта на
внутреннем кольце, тип SL18



Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	130 mm	Диаметр отверстия
D	200 mm	Наружный диаметр
B	95 mm	Ширина
C_r	730.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	1.210.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	167.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	1.990 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	1.340 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	10,142 kg	Вес





Присоединительные размеры

d_c min	148,5 mm	Мин. заплечик вала
d_a min	148,6 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D_a max	175,5 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r_a max	2 mm	Макс. радиус галтели
r_{a1} max	2 mm	Макс. радиус галтели
D_e min	175,5 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса

Габаритные размеры

r min	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
r_1 min	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	5 mm	Осевое перемещение
C	47,5 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d_1	148,6 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
D_1 min	175,5 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
E	184,4 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений