



## SL185048-A-BR-C3 [↗](#)

### Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник  
SL1850...-A, без сепаратора, двухрядный,  
1 борт на наружном кольце, 3 борта на  
внутреннем кольце, тип SL18

## Техническая информация

### Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	2	Double-row design

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	240 mm	Диаметр отверстия
D	360 mm	Наружный диаметр
B	160 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	2.080.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	4.000.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	470.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	1.040 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	550 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	53,7 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{c \min}$	277,5 mm	Мин. заплечик вала
$d_{a \min}$	277,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	322,1 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	3 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	3 mm	Макс. радиус галтели
$D_{e \min}$	322,1 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1 \min}$	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	9 mm	Осевое перемещение
C	80 mm	Расстояние до смазочного отверстия
$d_1$	277,5 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	322,1 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
E	335,1 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений