



## SL185052-TB-BR-C3-2S [↗](#)

### Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник  
SL1850...-TB, без сепаратора, двухрядный,  
1 борт на наружном кольце, 3 борта на  
внутреннем кольце, тип SL18

## Техническая информация

### Ваш текущий вариант продукта

Design	TB	Подшипники с повышенной осевой грузоподъемностью
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	2	Double-row design

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	260 mm	Диаметр отверстия
D	400 mm	Наружный диаметр
B	190 mm	Ширина
$C_r$	2.750.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	5.000.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	580.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	940 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	490 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	79,5 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{c \min}$	304 mm	Мин. заплечик вала
$d_{a \min}$	304 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	360 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	4 mm	Макс. радиус галтели
$D_{e \min}$	358 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1 \min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	11,3 mm	Осевое перемещение
C	95 mm	Расстояние до смазочного отверстия
$d_1$	304 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	358 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
E	376 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник