



SL184926-A [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1849..-A, без сепаратора, двухрядный,
1 борт на наружном кольце, 3 борта на
внутреннем кольце, тип SL18

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	130 mm	Диаметр отверстия
D	180 mm	Наружный диаметр
B	50 mm	Ширина
C _r	260.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	510.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	64.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.090 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	3,81 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_c \text{ min}$	148 mm	Мин. заплечик вала
$d_a \text{ min}$	148,4 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_a \text{ max}$	159,7 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_a \text{ max}$	1,1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \text{ max}$	1,5 mm	Макс. радиус галтели
$D_e \text{ min}$	159,7 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса

Габаритные размеры

r_{min}	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_1 \text{ min}$	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2 mm	Осевое перемещение
C	25 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d_1	148,4 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \text{ min}$	159,7 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
E	165,4 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений