

**SL184952-A** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1849...-A, без сепаратора, двухрядный,
1 борт на наружном кольце, 3 борта на
внутреннем кольце, тип SL18

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	260 mm	Диаметр отверстия
D	360 mm	Наружный диаметр
B	100 mm	Ширина
C _r	1.100.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	2.470.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	285.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	1.010 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	570 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	30,69 kg	Вес



Присоединительные размеры

d_c min	294,5 mm	Мин. заплечик вала
d_a min	294,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D_a max	321,6 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r_a max	2,1 mm	Макс. радиус галтели
r_{a1} max	2 mm	Макс. радиус галтели
D_e min	321,6 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса

Габаритные размеры

r min	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
r_1 min	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	4 mm	Осевое перемещение
C	50 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d_1	294,5 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
D_1 min	321,6 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
E	331,33 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений