



SL014922-A-C3 [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL0149, фиксированный подшипник,
двухрядный, без сепаратора, размерная
серия 49

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант сепаратор
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	110 mm	Диаметр отверстия
D	150 mm	Наружный диаметр
B	40 mm	Ширина
C _r	198.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	400.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	51.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.500 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	2,09 kg	Вес

Присоединительные размеры

r _{a max}	1,1 mm	Макс. радиус галтели
d _{a min}	125 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	134 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса



Габаритные размеры

r_{\min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
d_1	125 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	133,6 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
$d_{c \min}$	125 mm	Мин. заплечик вала
C	20 mm	Расстояние до смазочного отверстия

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

NNC4922V

Условное обозначение DIN 5412

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений