



SL014964-A-C3 [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL0149, фиксированный подшипник,
двухрядный, без сепаратора, размерная
серия 49

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант сепаратор
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	320 mm	Диаметр отверстия
D	440 mm	Наружный диаметр
B	118 mm	Ширина
C _r	1.700.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	4.050.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	435.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	800 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	395 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	56 kg	Вес

Присоединительные размеры

r _{a max}	3 mm	Макс. радиус галтели
d _{a min}	367,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	401,5 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса



Габаритные размеры

r_{\min}	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
d_1	367,5 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	401,1 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
$d_{c \min}$	367,5 mm	Мин. заплечик вала
C	59 mm	Расстояние до смазочного отверстия

Диапазон температур





T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

NNC4964V

Условное обозначение DIN 5412

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник