





SL014972 [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL0149, фиксированный подшипник,
двухрядный, без сепаратора, размерная
серия 49

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант сепаратор
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	360 mm	Диаметр отверстия
D	480 mm	Наружный диаметр
B	118 mm	Ширина
C _r	1.790.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	4.450.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	465.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	730 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	350 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	62,1 kg	Вес

Присоединительные размеры

r _{a max}	3 mm	Макс. радиус галтели
d _{a min}	404 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	437 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса



Габаритные размеры

r_{\min}	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
d_1	404 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	436,8 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
$d_{c \min}$	404 mm	Мин. заплечик вала
C	59 mm	Расстояние до смазочного отверстия

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

NNC4972V

Условное обозначение DIN 5412

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник