

**SL045056-D-PP** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник SL04.-D-PP, без сепаратора, двухрядный, фиксированный подшипник, средний борт на наружном кольце, 3 борта на внутреннем кольце, тип SL04

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	D	Новый внешний контур
Уплотнение	PP	Контактные уплотнения с двух сторон
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	280 mm	Диаметр отверстия
D	420 mm	Наружный диаметр
B	190 mm	Ширина
C_r	2.600.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	5.200.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	590.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	450 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$\approx m$	87,8 kg	Вес



Присоединительные размеры

C_{a1}	154 mm	Присоединительный размер для пружинного стопорного кольца WRE (не входит в комплект поставки). Допуск: 0/-0,2
C_{a2}	149 mm	Присоединительный размер для стопорного кольца по DIN 471 (не входит в комплект поставки). Допуск: 0/-0,2
d_1	321 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
d_2	354 mm	Диаметр бортика (поддержка уплотнения)
d_3	453 mm	Наружный диаметр пружинного стопорного кольца WRE
$d_{1 \text{ min}}$	321,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
	30 °	Угол фаски
	-0,2 mm	Расстояние - пружинные стопорные кольца, нижнее отклонение
	-0,2 mm	Расстояние между стопорными кольцами, нижнее отклонение
	0 mm	Расстояние - пружинное стопорное кольцо, верхнее отклонение
	0 mm	Расстояние - стопорные кольца, верхнее отклонение
	0 mm	Расстояние, кольцевые канавки, нижнее отклонение
	0,2 mm	Расстояние, кольцевые канавки, верхнее отклонение

Габаритные размеры

C	189 mm	Ширина наружного кольца
C_1	163,2 mm	Расстояние, кольцевые канавки
D_1	413 mm	Диаметр канавки
m	7,3 mm	Ширина канавки
r_{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
t	3 mm	Ширина фаски
X	150 mm	Расстояние между телами качения

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	80 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Крупногабаритный подшипник