



SL04200-D-PP-2NR [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник SL04...-D-PP-2NR, без сепаратора, двухрядный, фиксированный подшипник, средний борт на наружном кольце, 3 борта на внутреннем кольце, тип SL04

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Design	D	Новый внешний контур
Уплотнение	PP	Контактные уплотнения с двух сторон
Holding Rings	2NR	Two retaining rings included
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	200 mm	Диаметр отверстия
D	270 mm	Наружный диаметр
B	80 mm	Ширина
C _r	540.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.210.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	146.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G Grease	670 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	13,6 kg	Вес



Присоединительные размеры

C _{a1}	65 mm	Присоединительный размер для пружинного стопорного кольца WRE (не входит в комплект поставки). Допуск: 0/-0,2
C _{a2}	63 mm	Присоединительный размер для стопорного кольца по DIN 471 (не входит в комплект поставки). Допуск: 0/-0,2
d ₁	227,5 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
d ₂	241 mm	Диаметр бортика (поддержка уплотнения)
d ₃	292 mm	Наружный диаметр пружинного стопорного кольца WRE
d _{1 min}	227,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
	30 °	Угол фаски
	-0,2 mm	Расстояние - пружинные стопорные кольца, нижнее отклонение
	-0,2 mm	Расстояние между стопорными кольцами, нижнее отклонение
	0 mm	Расстояние - пружинное стопорное кольцо, верхнее отклонение
	0 mm	Расстояние - стопорные кольца, верхнее отклонение
	0 mm	Расстояние, кольцевые канавки, нижнее отклонение
	0,2 mm	Расстояние, кольцевые канавки, верхнее отклонение

Габаритные размеры

C	79 mm	Ширина наружного кольца
C ₁	73,2 mm	Расстояние, кольцевые канавки
D ₁	264 mm	Диаметр канавки
m	5,2 mm	Ширина канавки
r _{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
t	1,8 mm	Ширина фаски
X	64 mm	Расстояние между телами качения

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	80 °C	Макс. рабочая температура