

**SL045048-D-PP-2NR** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник SL04...-D-PP-2NR, без сепаратора, двухрядный, фиксированный подшипник, средний борт на наружном кольце, 3 борта на внутреннем кольце, тип SL04

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Design	D	Новый внешний контур
Уплотнение	PP	Контактные уплотнения с двух сторон
Holding Rings	2NR	Two retaining rings included
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	240 mm	Диаметр отверстия
D	360 mm	Наружный диаметр
B	160 mm	Ширина
C _r	1.630.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	3.300.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	390.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G Grease	530 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	54,92 kg	Вес



Присоединительные размеры

C _{a1}	130 mm	Присоединительный размер для пружинного стопорного кольца WRE (не входит в комплект поставки). Допуск: 0/-0,2
C _{a2}	126 mm	Присоединительный размер для стопорного кольца по DIN 471 (не входит в комплект поставки). Допуск: 0/-0,2
d ₁	279,5 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
d ₂	305 mm	Диаметр бортика (поддержка уплотнения)
d ₃	386 mm	Наружный диаметр пружинного стопорного кольца WRE
d _{1 min}	279,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
	30 °	Угол фаски
	-0,2 mm	Расстояние - пружинные стопорные кольца, нижнее отклонение
	-0,2 mm	Расстояние между стопорными кольцами, нижнее отклонение
	0 mm	Расстояние - пружинное стопорное кольцо, верхнее отклонение
	0 mm	Расстояние - стопорные кольца, верхнее отклонение
	0 mm	Расстояние, кольцевые канавки, нижнее отклонение
	0,2 mm	Расстояние, кольцевые канавки, верхнее отклонение

Габаритные размеры

C	159 mm	Ширина наружного кольца
C ₁	138,2 mm	Расстояние, кольцевые канавки
D ₁	354 mm	Диаметр канавки
m	6,3 mm	Ширина канавки
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
t	2 mm	Ширина фаски
X	132 mm	Расстояние между телами качения

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	80 °C	Макс. рабочая температура