

**SL045060-D-PP-2NR** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник SL04...-D-PP-2NR, без сепаратора, двухрядный, фиксированный подшипник, средний борт на наружном кольце, 3 борта на внутреннем кольце, тип SL04

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Design	D	Новый внешний контур
Уплотнение	PP	Контактные уплотнения с двух сторон
Holding Rings	2NR	Two retaining rings included
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	300 mm	Диаметр отверстия
D	460 mm	Наружный диаметр
B	218 mm	Ширина
C _r	3.000.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	5.800.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	650.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G Grease	415 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	125,65 kg	Вес



Присоединительные размеры

C_{a1}	176 mm	Присоединительный размер для пружинного стопорного кольца WRE (не входит в комплект поставки). Допуск: 0/-0,2
C_{a2}	171 mm	Присоединительный размер для стопорного кольца по DIN 471 (не входит в комплект поставки). Допуск: 0/-0,2
d_1	347 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
d_2	375 mm	Диаметр бортика (поддержка уплотнения)
d_3	493 mm	Наружный диаметр пружинного стопорного кольца WRE
$d_{1 \text{ min}}$	347 mm	Мин. диаметр заплечика вала
	30 °	Угол фаски
	-0,2 mm	Расстояние - пружинные стопорные кольца, нижнее отклонение
	-0,2 mm	Расстояние между стопорными кольцами, нижнее отклонение
	0 mm	Расстояние - пружинное стопорное кольцо, верхнее отклонение
	0 mm	Расстояние - стопорные кольца, верхнее отклонение
	0 mm	Расстояние, кольцевые канавки, нижнее отклонение
	0,2 mm	Расстояние, кольцевые канавки, верхнее отклонение

Габаритные размеры

C	216 mm	Ширина наружного кольца
C_1	185,2 mm	Расстояние, кольцевые канавки
D_1	453 mm	Диаметр канавки
m	7,3 mm	Ширина канавки
r_{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
t	3 mm	Ширина фаски
X	170 mm	Расстояние между телами качения

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	80 °C	Макс. рабочая температура