

**SL045014-PP-2NR** [↗](#)

## Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник SL04..-PP-2NR, без сепаратора, двухрядный, фиксированный подшипник, средний борт на наружном кольце, 3 борта на внутреннем кольце, тип SL04

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Уплотнение	PP	Контактные уплотнения с двух сторон
Holding Rings	2NR	Two retaining rings included
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	2	Double-row design

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	70 mm	Диаметр отверстия
D	110 mm	Наружный диаметр
B	54 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	175.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	275.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	37.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub> Grease	1.850 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	1,86 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$C_{a1}$	43 mm	Присоединительный размер для пружинного стопорного кольца WRE (не входит в комплект поставки). Допуск: 0/-0,2
$C_{a2}$	40 mm	Присоединительный размер для стопорного кольца по DIN 471 (не входит в комплект поставки). Допуск: 0/-0,2
$d_1$	85 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
$d_2$	91 mm	Диаметр бортика (поддержка уплотнения)
$d_3$	119 mm	Наружный диаметр пружинного стопорного кольца WRE
$d_{1\ min}$	85 mm	Мин. диаметр заплечика вала
	30 °	Угол фаски
	-0,2 mm	Расстояние - пружинные стопорные кольца, нижнее отклонение
	-0,2 mm	Расстояние между стопорными кольцами, нижнее отклонение
	0 mm	Расстояние - пружинное стопорное кольцо, верхнее отклонение
	0 mm	Расстояние - стопорные кольца, верхнее отклонение
	0 mm	Расстояние, кольцевые канавки, нижнее отклонение
	0,2 mm	Расстояние, кольцевые канавки, верхнее отклонение

### Габаритные размеры

$C$	53 mm	Ширина наружного кольца
$C_1$	48,2 mm	Расстояние, кольцевые канавки
$D_1$	107,1 mm	Диаметр канавки
$m$	4,2 mm	Ширина канавки
$r_{\ min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
$t$	1 mm	Ширина фаски
$X$	42 mm	Расстояние между телами качения

### Диапазон температур

$T_{\ min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\ max}$	80 °C	Макс. рабочая температура