

**SL045044-D-PP-RR-C3-GA22** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL04.-D-PP, без сепаратора, двухрядный,
фиксированный подшипник, средний
борт на наружном кольце, 3 борта на
внутреннем кольце, тип SL04

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	D	Новый внешний контур
Уплотнение	PP	Контактные уплотнения с двух сторон
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	220 mm	Диаметр отверстия
D	340 mm	Наружный диаметр
B	160 mm	Ширина
C_r	1.570.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	3.050.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	370.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	560 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$\approx m$	52,2 kg	Вес



Присоединительные размеры

C_{a1}	130 mm	Присоединительный размер для пружинного стопорного кольца WRE (не входит в комплект поставки). Допуск: 0/-0,2
C_{a2}	126 mm	Присоединительный размер для стопорного кольца по DIN 471 (не входит в комплект поставки). Допуск: 0/-0,2
d_1	260 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
d_2	286 mm	Диаметр бортика (поддержка уплотнения)
d_3	366 mm	Наружный диаметр пружинного стопорного кольца WRE
$d_{1 \text{ min}}$	260,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
	30 °	Угол фаски
	-0,2 mm	Расстояние - пружинные стопорные кольца, нижнее отклонение
	-0,2 mm	Расстояние между стопорными кольцами, нижнее отклонение
	0 mm	Расстояние - пружинное стопорное кольцо, верхнее отклонение
	0 mm	Расстояние - стопорные кольца, верхнее отклонение
	0 mm	Расстояние, кольцевые канавки, нижнее отклонение
	0,2 mm	Расстояние, кольцевые канавки, верхнее отклонение

Габаритные размеры








C	159 mm	Ширина наружного кольца
C_1	138,2 mm	Расстояние, кольцевые канавки
D_1	334 mm	Диаметр канавки
m	6,3 mm	Ширина канавки
r_{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
t	2 mm	Ширина фаски
X	132 mm	Расстояние между телами качения

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	80 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Крупногабаритный подшипник