

**RSL185022-A-2S**

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник RSL1850, без сепаратора, двухрядный, без наружного кольца, 3 борта на внутреннем кольце, тип RSL18

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант сепаратор A
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	110 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
E _w	156,13 mm	Outer envelope circle
B	80 mm	Ширина
C _r	485.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	770.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	111.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.350 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.730 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	3,98 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	128 mm	Мин. диаметр заплечика вала
--------------------	--------	-----------------------------

Габаритные размеры

r _{min}	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
X	62 mm	Raceway width



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений