

**K135X143X35**

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец К,  
однорядный

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|      |    |                   |
|------|----|-------------------|
| Cage | JN | Steel sheet metal |
|------|----|-------------------|

## Основные размеры и рабочие характеристики

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| $F_w$    | 135 mm      | Диаметр внутренней прилегающей окружности |
| $E_w$    | 143 mm      | Диаметр наружной прилегающей окружности   |
| $B_c$    | 35 mm       | Ширина                                    |
| $C_r$    | 91.000 N    | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| $C_{0r}$ | 290.000 N   | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| $C_{ur}$ | 38.000 N    | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| $n_G$    | 3.550 1/min | Предельная частота вращения               |
| $n_{gr}$ | 2.390 1/min | Номинальная тепловая частота вращения     |
| $m$      | 319 g       | Вес                                       |

## Диапазон температур

|           |        |                           |
|-----------|--------|---------------------------|
| $T_{min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{max}$ | 140 °C | Макс. рабочая температура |



### Характеристики

---

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция