

**K18X24X13**

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец К,  
однорядный

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|      |    |                   |
|------|----|-------------------|
| Cage | JN | Steel sheet metal |
|------|----|-------------------|

## Основные размеры и рабочие характеристики

|          |              |   |
|----------|--------------|---|
| $F_w$    | 18 mm        | Диаметр внутренней прилегающей окружности |
| $E_w$    | 24 mm        | Диаметр наружной прилегающей окружности   |
| $B_c$    | 13 mm        | Ширина                                    |
| $C_r$    | 13.100 N     | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| $C_{0r}$ | 15.300 N     | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| $C_{ur}$ | 2.030 N      | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| $n_G$    | 21.800 1/min | Предельная частота вращения               |
| $n_{gr}$ | 12.900 1/min | Номинальная тепловая частота вращения     |
| $m$      | 0,011 kg     | Вес                                       |

## Диапазон температур

|           |        |                           |
|-----------|--------|---------------------------|
| $T_{min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{max}$ | 140 °C | Макс. рабочая температура |



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция