

**K25X32X16**

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец К,
однорядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------|----|-------------------|
| Cage | JN | Steel sheet metal |
|------|----|-------------------|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------|--------------|-------------------------------------------|
| F_w | 25 mm | Диаметр внутренней прилегающей окружности |
| E_w | 32 mm | Диаметр наружной прилегающей окружности |
| B_c | 16 mm | Ширина |
| C_r | 20.800 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 27.500 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{ur} | 3.750 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n_G | 17.200 1/min | Предельная частота вращения |
| n_{gr} | 9.400 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 22,8 g | Вес |

Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 140 °C | Макс. рабочая температура |



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция