

**K28X34X17** [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец К,  
однорядный

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|      |    |                   |
|------|----|-------------------|
| Cage | JN | Steel sheet metal |
|------|----|-------------------|

## Основные размеры и рабочие характеристики

|          |              |   |
|----------|--------------|---|
| $F_w$    | 28 mm        | Диаметр внутренней прилегающей окружности |
| $E_w$    | 34 mm        | Диаметр наружной прилегающей окружности   |
| $B_c$    | 17 mm        | Ширина                                    |
| $C_r$    | 21.800 N     | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| $C_{0r}$ | 33.500 N     | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| $C_{ur}$ | 4.350 N      | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| $n_G$    | 15.800 1/min | Предельная частота вращения               |
| $n_{gr}$ | 8.600 1/min  | Номинальная тепловая частота вращения     |
| $m$      | 22,06 g      | Вес                                       |

## Диапазон температур

|           |        |                           |
|-----------|--------|---------------------------|
| $T_{min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{max}$ | 140 °C | Макс. рабочая температура |



## Характеристики

---

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция