



**K30X40X30** [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец К,  
однорядный

## Teknik bilgiler



## Ihre aktuelle Produktvariante

Cage	JN	Steel sheet metal
------	----	-------------------

## Основные размеры и рабочие характеристики






F <sub>w</sub>	30 mm	Диаметр внутренней прилегающей окружности
E <sub>w</sub>	40 mm	Outside diameter of needle roller complement
B <sub>c</sub>	30 mm	Width
C <sub>r</sub>	49.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	69.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	9.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	14.000 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	7.500 1/min	Reference speed
m	72,83 g	Gewicht

## Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Operating temperature min.
T <sub>max</sub>	140 °C	Operating temperature max.



### Eigenschaften

-  Radiale Last
-  Fettschmierung
-  Ölschmierung
-  Nicht abgedichtet
-  Kleiner Bauraum