

**K43X48X27** [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец К,
однорядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------|----|-------------------|
| Cage | JN | Steel sheet metal |
|------|----|-------------------|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------|--------------|---|
| F_w | 43 mm | Диаметр внутренней прилегающей окружности |
| E_w | 48 mm | Диаметр наружной прилегающей окружности |
| B_c | 27 mm | Ширина |
| C_r | 33.500 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 75.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{ur} | 10.800 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n_G | 10.800 1/min | Предельная частота вращения |
| n_{gr} | 6.200 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 48,6 g | Вес |

Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 140 °C | Макс. рабочая температура |



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция