

**K50X55X17**

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец К,
однорядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------|----|-------------------|
| Cage | JN | Steel sheet metal |
|------|----|-------------------|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------|-------------|---|
| F_w | 50 mm | Диаметр внутренней прилегающей окружности |
| E_w | 55 mm | Диаметр наружной прилегающей окружности |
| B_c | 17 mm | Ширина |
| C_r | 26.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 57.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{ur} | 7.500 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n_G | 9.300 1/min | Предельная частота вращения |
| n_{gr} | 5.300 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 31,098 g | Вес |

Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 140 °C | Макс. рабочая температура |



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция