

**K6X9X10-TV** [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец К...-TV,
однорядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------|----|---------------------------------|
| Cage | TV | Пластмассовый сепаратор из PA66 |
|------|----|---------------------------------|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------|--------------|---|
| F_w | 6 mm | Диаметр внутренней прилегающей окружности |
| E_w | 9 mm | Диаметр наружной прилегающей окружности |
| B_c | 10 mm | Ширина |
| C_r | 3.350 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 3.150 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{ur} | 425 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n_G | 36.500 1/min | Предельная частота вращения |
| n_{gr} | 40.000 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 1 g | Вес |

Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция