

**K8X12X10-TV** [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец К...-TV,  
однорядный

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|      |    |                                 |
|------|----|---------------------------------|
| Cage | TV | Пластмассовый сепаратор из PA66 |
|------|----|---------------------------------|

## Основные размеры и рабочие характеристики

|          |              |   |
|----------|--------------|---|
| $F_w$    | 8 mm         | Диаметр внутренней прилегающей окружности |
| $E_w$    | 12 mm        | Диаметр наружной прилегающей окружности   |
| $B_c$    | 10 mm        | Ширина                                    |
| $C_r$    | 5.000 N      | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| $C_{0r}$ | 4.700 N      | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| $C_{ur}$ | 570 N        | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| $n_G$    | 31.500 1/min | Предельная частота вращения               |
| $n_{gr}$ | 29.000 1/min | Номинальная тепловая частота вращения     |
| $m$      | 2 g          | Вес                                       |

## Диапазон температур

|           |        |                           |
|-----------|--------|---------------------------|
| $T_{min}$ | -20 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{max}$ | 120 °C | Макс. рабочая температура |



## Характеристики

---

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция