


## K60X66X40-ZW [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец K...-ZW,  
двухрядный

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	JN	Steel sheet metal
Number of rows	ZW	Double-row design

#### Основные размеры и рабочие характеристики

F <sub>w</sub>	60 mm	Диаметр внутренней прилегающей окружности
E <sub>w</sub>	66 mm	Диаметр наружной прилегающей окружности
B <sub>c</sub>	40 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	58.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	151.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	20.200 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	7.800 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	4.650 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,124 kg	Вес

#### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	140 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция