


**НК2526**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация

**Ihre aktuelle Produktvariante**

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	32 mm	Наружный диаметр
C	26 mm	Ширина
C_r	25.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	45.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	6.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	10.200 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	6.100 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	7.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	43,515 g	Gewicht

Габаритные размеры

C_1	26 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски








Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

SD25X32X4	Манжетное уплотнение
G25X32X4	Манжетное уплотнение 2
LR20X25X26,5	Используемые внутренние кольца LR
IR20X25X26,5-XL	Используемые внутренние кольца IR

Eigenschaften

-  Radiale Last
-  Fettschmierung
-  Ölschmierung
-  Nicht abgedichtet
-  Kleiner Bauraum