

**НК5528**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	55 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	63 mm	Наружный диаметр
C	28 mm	Ширина
C_r	44.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	103.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	14.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	4.850 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	2.900 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	3.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	104,634 g	Вес

Габаритные размеры

C_1	28 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски




Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

SD55X63X5	Манжетное уплотнение
G55X63X5	Манжетное уплотнение 2

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция