

**НК5528**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	55 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	63 mm	Наружный диаметр
C	28 mm	Ширина
$C_r$	44.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	103.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	14.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	4.850 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	2.900 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	3.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	104,634 g	Вес

## Габаритные размеры

$C_1$	28 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

SD55X63X5	Манжетное уплотнение
G55X63X5	Манжетное уплотнение 2

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция