

**НК6020**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	60 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	68 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина
C_r	33.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	75.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	9.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	4.450 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	2.650 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	3.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	81,364 g	Вес

Габаритные размеры

C_1	20 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция