

**НК6032**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	60 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	68 mm	Наружный диаметр
C	32 mm	Ширина
C_r	53.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	135.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	20.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	4.450 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	2.650 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	3.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	131,178 g	Вес

Габаритные размеры

C_1	32 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция