

**HK1616-2RS**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HK...-2RS с одним наружным штампованным кольцом, контактные уплотнения с двух сторон, по DIN 618

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271)
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	2RS	Контактные уплотнения с двух сторон

**Основные размеры и рабочие характеристики**

$F_w$	16 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	22 mm	Наружный диаметр
$C_r$	7.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	9.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.180 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	9.300 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	9.300 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$m$	13,94 g	Вес

**Габаритные размеры**

$C_1$	16 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

IR12X16X16-XL

Используемые внутренние кольца IR

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Компактная конструкция