

**HK2220-2RS**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HK...-2RS с одним наружным штампованным кольцом, контактные уплотнения с двух сторон, по DIN 618

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271)
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	2RS	Контактные уплотнения с двух сторон

**Основные размеры и рабочие характеристики**

$F_w$	22 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	28 mm	Наружный диаметр
$C_r$	13.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	22.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	2.850 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	7.000 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	7.000 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$m$	23,82 g	Вес

**Габаритные размеры**

$C_1$	20 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

IR17X22X23-XL

Используемые внутренние кольца IR

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Компактная конструкция