

**HK3016-2RS-AS1-L271** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK...-2RS-AS1 с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271)
Lubrication hole	AS1	с (1)
Coating	Without	
Уплотнение	2RS	Контактные уплотнения с двух сторон

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	30 mm	Прилегающая внутренняя окружность
$D$	37 mm	Наружный диаметр
$C_r$	12.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	18.200 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	2.440 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	5.200 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	5.200 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$m$	27,255 g	Вес

## Габаритные размеры

$C_1$	16 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски

## Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Дополнительная информация

LR25X30X16,5	Используемые внутренние кольца LR
IR25X30X17-XL	Используемые внутренние кольца IR