

**HK2530-2RS-RR-L271** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK...-2RS-RR с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271)
Lubrication hole	Without	без
Coating	RR	покрытие Corrotect
Уплотнение	2RS	Контактные уплотнения с двух сторон

**Основные размеры и рабочие характеристики**

$F_w$	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
$D$	32 mm	Наружный диаметр
$C_r$	25.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	45.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	6.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	6.100 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	6.100 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$m$	48,62 g	Вес

**Габаритные размеры**

$C_1$	30 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски

**Диапазон температур**

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 21:36:23 UTC

SCHAEFFLER

## Дополнительная информация

---

IR20X25X30-XL

Используемые внутренние кольца IR