

**HK2530-2RS-RR-L271** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK...-2RS-RR с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271)
Lubrication hole	Without	без
Coating	RR	покрытие Corrotect
Уплотнение	2RS	Контактные уплотнения с двух сторон

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	32 mm	Наружный диаметр
C_r	25.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	45.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	6.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	6.100 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	6.100 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
m	48,62 g	Вес

Габаритные размеры

C_1	30 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Просмотреть сведения о продукте на medias

11.07.2026, 03:05:31 UTC

SCHAEFFLER

Дополнительная информация

IR20X25X30-XL

Используемые внутренние кольца IR