



## HK2526-AS1 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK..-AS1 с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	AS1	с (1)
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	32 mm	Наружный диаметр
C	26 mm	Ширина
$C_r$	25.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	45.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	6.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	10.200 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	6.100 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	7.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	43,36 g	Вес

#### Габаритные размеры

$C_1$	26 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски






### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

SD25X32X4	Манжетное уплотнение
G25X32X4	Манжетное уплотнение 2
LR20X25X26,5	Используемые внутренние кольца LR
IR20X25X26,5-XL	Используемые внутренние кольца IR

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Компактная конструкция